

POUR BASSIN jusqu'à **110m<sup>3</sup>** | PERFORMANCE et prix Choc ! | 7 versions disponibles

**SILVERLINE**



## SILVERLINE

L'efficacité à prix choc !

- Compresseur haute performance
- Ultra silencieuse & économique
- Boîtier métal anti-corrosion / Anti-UV
- Échangeur Twisted Tech Titane

**POMPE À CHALEUR GARANTIE SERVICES ET PIÈCES**

**2 ANS**

**COMPRESSEUR GARANTI**

**5 ANS**

**SERPENTIN EN TITANE GARANTI CONTRE LA CORROSION**

**15 ANS**

	55	70	90	120	150	180	220
Volume du bassin	20-30m <sup>3</sup>	30-40m <sup>3</sup>	40-50m <sup>3</sup>	45-65m <sup>3</sup>	65-75m <sup>3</sup>	70-90m <sup>3</sup>	80-110m <sup>3</sup>
COP air 26°C / eau 26°C	6,13	6,21	6,17	6,22	6,20	6,20	6,19
Bruit à 10 m (db(a))	<30	<36	<37	<38	<39	<40	<40



POOLEX SILVERLINE		55	70	90	120	150	180	220	
Volume du bassin		20-30m <sup>3</sup>	30-40m <sup>3</sup>	40-50m <sup>3</sup>	45-65m <sup>3</sup>	65-75m <sup>3</sup>	70-90m <sup>3</sup>	80-110m <sup>3</sup>	
Référence		PC-SLP055	PC-SLP070	PC-SLP090	PC-SLP120	PC-SLP150	PC-SILVERPRO-180	PC-SILVERPRO-220	
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (kW)	5,39	7,02	9,31	12,5	15,24	17,92	21,72	
	Puissance consommée (kW)	0,88	1,13	1,51	2,01	2,46	2,89	3,51	
	COP	6,13	6,21	6,17	6,22	6,2	6,2	6,19	
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (kW)	3,9	5,07	7,05	9,05	10,59	12,6	15,3	
	Puissance consommée (kW)	0,81	1,01	1,39	1,78	2,07	2,47	2,98	
	COP	4,84	5,02	5,07	5,08	5,12	5,1	5,13	
Alimentation		Mono 230V / 50Hz							
Puissance max (kW)		1,29	1,83	2,51	3,03	3,58	4,43	5,46	
Intensité max (A)		6,26	8,85	11,52	14,5	16,41	19,65	24,22	
Plage de temp. de chauffage		15°C / 40°C							
Plage de fonctionnement		5°C / 43°C							
Débit (m <sup>3</sup> /h)		1,86	2,5	3,2	4,01	4,7	5,6	7	
Réfrigérant		R32					R410A		
Dimensions de l'emballage (mm)		845x330x610	905x350x645	1005x350x750				1150x425x820	
Dimensions (mm)		765x310x490	827x340x531	927x340x636				1067x405x692	
Poids net / brut (kg)		39 / 44	41 / 50	49 / 59	42 / 62	54 / 64	62 / 72	62 / 72	
Bruit à 1 m (dB(A))		<46	<46	<47	<48	<49	<51	<51	
Bruit à 4 m (dB(A))		<39	<40	<42	<43	<45	<46	<46	
<b>Bruit à 10 m (dB(A))</b>		<b>&lt;30</b>	<b>&lt;36</b>	<b>&lt;37</b>	<b>&lt;38</b>	<b>&lt;39</b>	<b>&lt;40</b>	<b>&lt;40</b>	
Type de compresseur		Rotatif							
Marque du compresseur		Toshiba							
Échangeur		Twisted Tech® Titane							
Fonction		Chauffage							
Pertes en charge (mCE)		0,9	0,9	1	1,10	1,13	1,15	nc	

STANDARD E.U.  
CERTIFIÉ T.U.V.

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

## La Poollex Silverline : le meilleur compromis entre la performance et le prix.

Grâce à un compresseur hautes performances Toshiba, la Silverline obtient un COP supérieur à 6 en conditions 26/26\* et la montée en température du bassin est encore plus rapide.

Simple d'utilisation, la Poollex Silverline est dotée d'un panneau de contrôle LCD déportable jusqu'à 10m incluant la technologie Touch & Go.

Grâce à la nouvelle technologie d'échangeur Twisted Tech® à serpentin en titane torsadé, la montée en température du bassin est encore plus rapide.

Disponible en 7 puissances de 5,4 à 22 kW, elle est adaptée à des bassins allant jusqu'à 110 m<sup>3</sup>.

La performance d'une Poollex au meilleur prix.

## Le **+** POOLEX : tous les accessoires inclus



Livraison sur palette bois



Kit de supports anti-vibration



Connecteurs PVC Ø 50mm 1'' 1/2



Extension de commande filaire (10m)



Tuyau d'évacuation des condensats



Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilingues