



SPAWER
Les pompes à chaleur pour spa



OPTION 1



OPTION 2



KIT BY-PASS SPAWER 50MM

Raccordement de la pompe à chaleur à votre spa

- ↳ Indispensable à l'installation d'une pompe à chaleur
- ↳ Optimisation des performances de chauffage
- ↳ Maintenance et hivernage simplifié
- ↳ Compatible avec toute la gamme Spawer et 90% des spas présents sur le marché*

GARANTIE

2
ANS

ICESPA



O'SPA



Redécouvrez la gamme **Poollex Spawer** sur notre site.

*En cas de besoin une étude spécifique peut être faite par nos équipes techniques.



KIT BY-PASS SPAWER

Ce kit By-Pass Poollex permet de raccorder votre pompe à chaleur Spawer au système de filtration de votre spa, et ce sur n'importe quel système de filtration d'un diamètre de 48/50mm.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Pour installer votre pompe à chaleur, il est indispensable de créer un «by-pass» sur votre installation. Il s'agit d'une dérivation sur le système de filtration/circulation du spa. Le kit By-Pass permet de faire passer l'eau par votre pompe à chaleur et d'adapter le débit d'écoulement à travers cette dernière.

AVANTAGES :

- Optimise le fonctionnement de la pompe à chaleur
- Permet d'isoler la pompe à chaleur en maintenant la filtration.
- Facilite les opérations de maintenance.

Nota :

- les tuyaux souples Ø32mm d'1 mètre de long sont fournis avec le kit by-pass ;
- dans la plupart des cas il est recommandé d'installer la pompe à chaleur à la sortie de la pompe de filtration sans quoi le capteur de débit servant à la sécurité du flux d'eau ne s'enclenchera pas et la pompe à chaleur ne se mettra pas en route.

INCLUS DANS LE KIT


By-pass adaptable sur circuit hydraulique diamètre 48/50mm (tuyaux souples)



1 Vanne avec deux raccords union Ø50mm



2 Raccords en T réduits Ø50mm / 32mm



2 Manchons réduits pour tuyau Ø48mm / Ø50mm



4 Tuyaux PVC souples Ø32mm



2 Vannes avec deux raccords unions Ø32mm



Colle PVC souple (bleue) + Décapant



4 Manchons à coller Ø32mm



Raccords filetés Ø32mm / 1''



2 Raccords unions filetés Ø32mm



1 Rouleau Téflon



NON FOURNI

Tuyau rigide ou souple à coller Ø50mm